





EKOCLİNKER 15 TEKNİK DETAYLAR

// EKOCLİNKER 15 TECHNICAL DETAILS



ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 15 //EKOCLİNKER 15		
Uyulanan Standart: Standard Compliance:	TSE EN 777-1 Kagir Birimler TSE EN 777-1 Kagir Units	Ekoclinker 12 // Ecoclinker 12	Ekoclinker 12y // Ecoclinker 12y
	  		
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height		120x240x235 mm 100x240x235 mm	100x120x235 mm 100x120x235 mm
Alan Area		16 adet/m ² 16 pcs/m ²	
Ağırlık Weight		5,85 kg/adet 5,85 kg/pcs	3,0 kg/adet 3,0 kg/pcs
Ses Yalıtımı (RW) TS 10140 Standartına Göre Sound Isolation (RW) According to TS 10140 Standard		43,2 dB 43,2 dB	43,2 dB 43,2 dB
Su Emme Oranı Water Absorption Rate		6,5 % 6,5 %	6,5 % 6,5 %
Basınç Dayanımı / TS EN 772-1 Pressure Resistance / TS EN 772-1		Karakteristik Ortalama 10,3N/mm ² Characteristic Mean 10,3N/mm ²	10,3 dB 10,3 dB
Brüt Kuru Brim Ağırlık Gross Dry Brim Weight		Ort 865 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Median 865 kg / m ³ Tolerance Category: D1	D1 D1
Net Kuru Brim Ağırlık Net Dry Unit Weight		Ort 2278 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Ort 2278 kg / m ³ Tolerance Category: D1	D1 D1
Su Buhar Geçirgenliği Water Steam Permeability			
Yangına Direnç Resistance to Fire		Yangın Sınıfı: A1 Organik Madde Kütütlece Miktarı: %0,817 Fire Class: A1 Organic Matter Weight: 0.817%	
Konfirigasyon ve Görünüş Confirming and Appearance		Düşey Delikli Kagir Birim Vertical Perforated Pile Unit	
Aktif ve Eriyebilir Tuz İçeriği Active and Soluble Salt Content		S0 SDA	

ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 15 Lento //EKOCLİNKER 15 Lento	
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	150x(100-125-150-175-200)x120 mm 120x(100-125-150-175-200)x120 mm	

PALET BİLGİLERİ // PALETTE INFORMATION	EKOCLİNKER 15 //EKOCLİNKER 15
Palet Ölçüleri En x Boy x Yükseklik Pallet Measurements Width x Length x Height	
Palet Miktarı Pallet Quantity	160 adet 160 pcs
Palet Ağırlığı Pallet Weight	940 kg 940 kg

*Ekoclinker 15 Ambalaj şekli; Ahşap paletlerde shirinklenmiş şekilde sevkiyatı yapılır.
// Ecoclinker 15 Packing type; Shirinked shipment is made on wooden pallets.

Ekoclinker 15 ara bölme duvar uygulamalarında Işıklar Akustik Sıva Harcı tavsiye edilir. Teknik değerler için danışınız.
// Lights Acoustic Plaster Masonry is recommended in Ecoclinker 15 intermediate partition wall applications. Consult for technical values.