






EKOCLİNKER 15 TEKNİK DETAYLAR

// EKOCLİNKER 15 TECHNICAL DETAILS



ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 15 //EKOCLİNKER 15		
Uyulanan Standart: Standard Compliance:	TSE EN 777-1 Kagir Birimler TSE EN 777-1 Kagir Units	Ekoklinker 15 // Ekoklinker 15	Ekoklinker 15y // Ekoklinker 15y
	  		
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height		150x240x235 mm 150x240x235 mm	150x120x235 mm 150x120x235 mm
Alan Area		16 adet/m ² 16 pcs/m ²	
Ağırlık Weight		5,9 kg/adet 5,9 kg/pcs	3,1 kg/adet 3,1 kg/pcs
Ses Yalıtımı (RW) TS 10140 Standartına Göre Sound Isolation (RW) According to TS 10140 Standard			43,2 dB 43,2 dB
Su Emme Oranı Water Absorption Rate		6,5 % 6,5 %	6,5 % 6,5 %
Basınç Dayanımı / TS EN 772-1 Pressure Resistance / TS EN 772-1		Karakteristik Ortalama 9,6N/mm ² Characteristic Mean 9,6N/mm ²	10,3 dB 10,3 dB
Brüt Kuru Brim Ağırlık Gross Dry Brim Weight		Ort 720 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Median 720 kg / m ³ Tolerance Category: D1	820 kg/m ³ 820 kg/m ³
Net Kuru Brim Ağırlık Net Dry Unit Weight		Ort 2250 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Ort 2250 kg / m ³ Tolerance Category: D1	2300 kg/m ³ 2300 kg/m ³
Su Buhar Geçirgenliği Water Steam Permeability		Su buharı difüzyon direnç faktörü (M18,14) Su buharı difüzyon direnç faktörü M18,14	
Yangına Direnç Resistance to Fire		Yangın Sınıfı: A1 Organik Madde Kütlece Miktarı: %0,817 Fire Class: A1 Organic Matter Weight: 0.817%	
Konfirigasyon ve Görünüş Confirming and Appearance		Düşey Delikli Kagir Birim Vertical Perforated Pile Unit	
Aktif ve Eriyebilir Tuz İçeriği Active and Soluble Salt Content		SO SDA	

ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 15 Lento //EKOCLİNKER 15 Lento	
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	120x(100-125-150-175-200)x120 mm 120x(100-125-150-175-200)x120 mm	

PALET BİLGİLERİ // PALETTE INFORMATION	EKOCLİNKER 15 //EKOCLİNKER 15	
Palet Ölçüleri En x Boy x Yükseklik Pallet Measurements Width x Length x Height		
Palet Miktarı Pallet Quantity	160 adet 160 pcs	
Palet Ağırlığı Pallet Weight	940 kg 940 kg	

*Ekoklinker 15 Ambalaj şekli; Ahşap paletlerde shirinklenmiş şekilde sevkiyatı yapılır.
//Ekoklinker 15 Packing type; Shirinked shipment is made on wooden pallets.

Ekoklinker 15 ara bölme duvar uygulamalarında Işıklar Akustik Sıva Harcı tavsiye edilir. Teknik değerler için danışınız.
// Lights Acoustic Plaster Masonry is recommended in Ekoklinker 15 intermediate partition wall applications. Consult for technical values.