

EKO KLİNKER 19 TEKNİK DETAYLAR

// EKO KLİNKER 19 TECHNICAL DETAILS



ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKO KLİNKER 19 // EKO KLİNKER 19		
Uyulanan Standart: Standard Compliance:	TSE EN 777-1 TSE EN 777-1	Ekoklinker 19 // Ekoklinker 19	Ekoklinker 19y // Ekoklinker 19y
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height		190x240x235 mm 190x240x235 mm	200x125x245 mm 200x125x245 mm
Alan Area		16 adet/m ² 16 pcs/m ²	3,9 kg/adet 3,9 kg/adet
Ağırlık Weight		7,35 kg/adet 7,35 kg/pcs	
Isıl İletkenlik Hesap Değeri Thermal Conductivity Calculation Value	λ	0,075 W/mK 0,075 W/mK	
Isıl Geçirgenlik Direnci Thermal Permeability Resistance	R	2,855 m ² /W 2,855 m ² /W	
Isıl Geçirgenlik Katsayısı Thermal Conductivity Coefficient	U*	0,35 W/m ² K 0,35 W/m ² K	
Basınç Dayanımı / TS EN 772-1 Pressure Resistance / TS EN 772-1		4,3 N/mm ² 4,3 N/mm ²	
Brüt Kuru Brim Ağırlık Gross Dry Brim Weight		602 kg/m ³ 602 kg/m ³	
Döşeme Yüzünün Düzlükten Sapması Transition of the floor face from the plain		2,1 mm 2,1 mm	
Döşeme Yüzünün Düzlemsel Paralelligi Planar Paralel of Floor Face		1,7 mm 1,7 mm	
Konfirigasyon ve Görünüş Confirming and Appearance		Düşey Delikli Kagir Birim Vertical Perforated Pile Unit	
Yangına Dayanım Sınıfı Fire Resistance Class		EI 120 EI 120	

ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKO KLİNKER 19 Lento	
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	190x(100-125-150-175-200) x120mm 190x(100-125-150-175-200) x120mm	

PALET BİLGİLERİ // PALETTE INFORMATION	EKO KLİNKER 19
Palet Ölçüleri En x Boy x Yükseklik Pallet Measurements Width x Length x Height	100 x 100 x 125 cm 100 x 100 x 125 cm
Palet Miktarı Pallet Quantity	100 adet 100 pcs
Palet Ağırlığı Pallet Weight	780 kg 780 kg

*Sivasız ve Kaplamasız Değer
//Free and Uncoated Value*

Ekoklinker 19 Ambalaj şekli; Aşşap paletlerde şirinklenmiş şekilde sevkiyatı yapılır.
// Ekoklinker 19 Packing type; Shrinked shipment is made on wooden pallets.