







EKOCLİNKER 12 TEKNİK DETAYLAR

// EKOCLİNKER 12 TECHNICAL DETAILS

ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 12 //EKOCLİNKER 12		
Uyulanan Standart: Standard Compliance:	TSE EN 777-1 Kagir Birimler TSE EN 777-1 Kagir Units	Ekoclinker 12 // Ecoclinker 12	Ekoclinker 12y // Ecoclinker 12y
  			
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height		120x240x235 mm 100x240x235 mm	120x120x235 mm 100x120x235 mm
Alan Area		16 adet/m ² 16 pcs/m ²	
Ağırlık Weight		5,85 kg/adet 5,85 kg/pcs	3,5 kg/adet 3,5 kg/pcs
Ses Yalıtımı (RW) TS 10140 Standartına Göre Sound Isolation (RW) According to TS 10140 Standard		43,2 dB 43,2 dB	43,2 dB 43,2 dB
Su Emme Oranı Water Absorption Rate		6,5 % 6,5 %	6,5 % 6,5 %
Basınç Dayanımı / TS EN 772-1 Pressure Resistance / TS EN 772-1		Karakteristik Ortalama 10,3N/mm ² Characteristic Mean 10,3N/mm ²	10,3 dB 10,3 dB
Brüt Kuru Brim Ağırlık Gross Dry Brim Weight		Ort 865 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Median 865 kg / m ³ Tolerance Category: D1	
Net Kuru Brim Ağırlık Net Dry Unit Weight		Ort 2278 kg/m ³ Tolerans Kategorisi: D1 Ort 2278 kg / m ³ Tolerance Category: D1	
Su Buhar Geçirgenliği Water Steam Permeability			
Yangına Direnç Resistance to Fire		Yangın Sınıfı: A1 Organik Madde Kütlece Miktarı: %0,817 Fire Class: A1 Organic Matter Weight: 0.817%	
Konfirigasyon ve Görünüş Confirming and Appearance		Düşey Delikli Kagir Birim Vertical Perforated Pile Unit	
Aktif ve Eriyebilir Tuz İçeriği Active and Soluble Salt Content		SO SO	

ÜRÜN ADI // PRODUCT NAME	EKOCLİNKER 12 Lento //EKOCLİNKER 12 Lento	
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	120x(100-125-150-175-200)x120 mm 120x(100-125-150-175-200)x120 mm	

PALET BİLGİLERİ // PALETTE INFORMATION	EKOCLİNKER 12 //EKOCLİNKER 12
Palet Ölçüleri En x Boy x Yükseklik Pallet Measurements Width x Length x Height	105 x 105 x 130 cm 105 x 105 x 130 cm
Palet Miktarı Pallet Quantity	160 adet 160 pcs
Palet Ağırlığı Pallet Weight	940 kg 940 kg

*Ekoclinker 12 Ambalaj şekli; Ahşap paletlerde shirinklenmiş şekilde sevkiyatı yapılır.
//Ecoclinker 12 Packing type; Shirinked shipment is made on wooden pallets.

Ekoclinker 12 ara bölme duvar uygulamalarında ışıklar Akustik Sıva Harcı tavsiye edilir. Teknik değerler için danışınız.
// Lights Acoustic Plaster Masonry is recommended in Ecoclinker 12 intermediate partition wall applications. Consult for technical values.